



## Cella frigorifera TN per feretro apertura frontale

CFI 80/1



### Dati tecnici principali

Dimensioni lcm114xpcm234xhcm94+cm50 gruppo frigorifero monoblocco, porta lcm80x70, pannelli sp/mm 60 in poliuretano iniettato ISO 3582 senza CFC coefficiente di conducibilità termica 0,015Kcal/mh°,.

### Gruppo frigorifero

Temperatura funzionamento vani da +2°/+10°, alimentazione 230/1/50HZ, gruppo TN potenza 900 W, resa frigorifera 100 W 0°/+4°, temperatura esercizio 0°, n1 display elettronico funzioni cella e gestione parametri, resistenza anticondensa su profilo porta.

Le batterie di scambio termico (evaporatore e condensatore) sono realizzate con tubazioni in rame; il telaio e l'alettatura sono in alluminio, con grande superficie di scambio.

Lo sbrinamento con sistema a gas caldo e resistenze elettriche evita la necessità di realizzare sistemi di raccolta condensa a seguito cicli sbrinamento, in quanto questa viene evaporata dall'impianto.

Quadro comandi completamente automatizzato e programmato al controllo di tutte le funzioni dell'impianto.

La centralina elettronica permette la regolazione dei parametri in funzione delle diverse esigenze (termostato, set operativo con valori min/max, scelta del tipo di sbrinamento, ritardo partenza ventole evaporatore, tempo di sosta dopo lo sbrinamento per il drenaggio dello scarico, allarme temperatura, rottura sonde, allarme anomalia temperature min/max).

### COMFIT srl

Corso Peschiera 321/7

10141 Torino TO - Italy

Tel. +39011720085

Fax. +39011728870

[comfit@tiscali.it](mailto:comfit@tiscali.it)

[www.comfit.org](http://www.comfit.org)

Con riserva di modifica senza preavviso delle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i diritti riservati. COMFIT srl. 05/2015

**Configurazione proposta**

Rivestimento interno/esterno in lamiera zinco plastificata colore Bianco, porta con serratura e chiave, pavimento interno cella liscio pedonabile.

**Accessori**

Set ruote pivotanti diam/mm 125 di cui n2 frenate  
Set n4 piedini regolabili in acciaio Inox

Certificato CE

**COMFIT srl**

Corso Peschiera 321/7

10141 Torino TO - Italy

Tel. +39011720085

Fax. +39011728870

[comfit@tiscali.it](mailto:comfit@tiscali.it)

[www.comfit.org](http://www.comfit.org)

Con riserva di modifica senza preavviso delle caratteristiche  
tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i diritti riservati. COMFIT srl  
05/2015