



Cappa chimica compatta da banco GS 800 Base



Configurazione base

Versione base: Velocità di aspirazione fissa, doppio fondale per la ripresa dell'aria dal piano di lavoro eseguito in laminato plastico bianco mm. 5

Pannello frontale incernierato in metacrilato trasparente spessore 5 mm a N. 2 settori, l'apertura minima di lavoro a pannelli abbassati è di mm. 730 x145, l'apertura massima di lavoro con il pannello inf. aperto è di mm. 730x290

Apertura massima con i n. 3 pannelli aperti è di mm. 730 x 480

Piano di lavoro: a vassoio in acciaio inox AISI 304 con bordo perimetrale di contenimento liquidi

Portata aria max: 400 mc/h

Velocità frontale aria: 0,50 m/s

Filtrazione: N. 1 Prefiltro size "B" efficienza 95% a micron 0,5

N. 1 Filtro principale a carbone attivo size "B" da 15 Kg

Rumorosità: inferiore a 60 db

Alimentazione: 230V-50Hz, 160 W

Illuminazione: lampada fluorescente 36 W, posta in zona non contaminata

Comando motore e luce interna: interruttore magnetotermico bipolare 1 A

Predisposta per la canalizzazione all'esterno diam. 160 in espulsione

Grado di protezione elettrica: IP44

Dimensioni esterne: mm 800x723x1150 (LxPxH)

Dimensioni utili interne: mm 790x640x740H

Apertura minima di lavoro: pannello sagomato inf. 730x145

Apertura massima: pannello superiore 730x480

Peso: 70 Kg ca.

*Tutte le nostre cappe sono marchiate CE - 2006/42 - 2006/95 CEE - 2004/108 CEE
CEI EN 61010 CEI 66.5.*

COMFIT s.r.l

Via Viberti, 4

10141 Torino TO

Tel. +39011 720085 -

Fax. +39011 728870

comfit@tiscali.it

www.comfit.org

Con riserva di modifica senza preavviso delle
caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i
diritti riservati. COMFIT sas. 05/2014

Aria nuova in laboratorio...