



## Cella frigorifera per salme ad apertura frontale TN/BT CFI 80/2



### Cella frigorifera per salme a 2 posti ad apertura frontale

#### Dati tecnici principali

Dimensioni lcm90xpcm230xhcm180+cm50 gruppo frigorifero monoblocco, sportelli lcm70x60, temperatura funzionamento vano TN da -5°/+4°, vano BT da -20°/0°, pannelli SP/cm7 in poliuretano ad alta pressione ISO3582 senza FC, conducibilità termica 0,015Kcal/mh° C.

#### Gruppo frigorifero

Alimentazione 230/1/50HZ, gruppo TN potenza 700 W, resa frigorifera 600 W -5°/+4°, temperatura esercizio 0°, gruppo BT potenza 1300W resa frigorifera 1100 W -20°/ 0°, temperatura esercizio -20°, display elettronico funzioni cella e gestione parametri.

#### Configurazione base

Rivestimento int/est in lamiera zinco plastificata, piedini regolabili, rulliere inox per sostegno barelle estraibili, n2 barelle inox lcm200xpcm60 con bordatura perimetrale, porta singola.

#### Accessori e configurazioni

Piletta di scarico acque lavaggio.  
Serrature con chiave, su porta – sportelli.  
Portanome inox.  
Rivestimento int/est in lamiera di acciaio inox AISI 304.  
Bordi e spigoli interno cella raggiati.  
Numero 2 sportelli.  
Dimensioni maggiorate per contenimento di n2 feretri.  
Conforme normativa CE.

#### COMFIT srl

Via Viberti, 4

10141 Torino TO

T. 011 720085 - F.011 728870

comfit@tiscali.it

www.comfit.org

Con riserva di modifica senza preavviso delle  
caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i  
diritti riservati. COMFIT srl. 05/2015

*Aria nuova in laboratorio...*